


Technische fiche :

# **SUPER COMPACTE BALENKLEM**




## **Benefits**






- Gemakkelijk te gebruiken en duurzaam accessoire.
- Zeer compacte klem.
- Ideaal voor het stapelen onder een dak.
- Afgeronde, gesmede ijzeren tanden zorgen ervoor dat u precies en proper in de materie kan doordringen.


## **Technical characteristics**

- 2x2 tanden.
- Niet-gesynchroniseerde sluitbeweging.
- Capaciteit : 800 kg.
- Om 1 ronde baal te verhandelen - Ø 1,8 m maximum.
- Om 1 rechthoekige baal te verhandelen - 1,2 m hoogte.

Hoedanigheid		PBG 2x2
Capaciteit (kg)		800
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte (mm)	l1	1590
Lengte vorken (mm)	l	1000
Totale hoogte (mm)	h17	3010
Breedte (mm)		1800
Gewicht (kg)		760
Lengte armen (mm)		500
Operationele parameters		
Machine-apparatuur		
Tanden / Vingers		14 / 3
Opening minimum (mm)		420
Opening maximum (mm)		1570

Machine compatibiliteit		PBG 2x2
Referentienummer		757639
MLT 420-60 H		X
MLT 625-75 H		X
MLT 630-115		X
MLT 630-115 V		X
MLT 630-115 V CP		X
MLT 635-130 PS+		X
MLT 635-140 V+		X
MLT 730-115 V		X
MLT 730-115 V CP		X
MLT 733-115		X
MLT 733-115 LSU		X
MLT 737-130 PS+		X
MLT 741-130 PS+		X
MLT 741-140 V+		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 940-140 V+		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLFX 625-75 H		X
MLFX 735 T LSU		X
MLFX 737-130 PS+		X
MLFX 741-140 V+		X
MLFX 841 - 145 PS+		X
MLFX 1041-145 PS+L		X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		X
MLT 845-120 <b>OLD</b>		X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X
MLFX 845-120 <b>OLD</b>		X
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>		X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes