

Technische fiche :

# SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Hoedanigheid		Metrisch
Working height maximum (indoor)	h21	7.80 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	7.80 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	1.02 m
Platform height maximum (indoor)	h7	5.80 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	5.80 m
Platformcapaciteit	Q	230 kg
Max. capacity on the extension deck		115 kg
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 1
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		1500 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Platform dimensions with extension (length x width)		2.54 m x 0.75 m
Totale lengte	l1	1.88 m
Totale breedte	b1	0.81 m
Totale hoogte	h17	2.17 m
Totale hoogte transport **	h18	1.99 m
Overall length with platform extension	l15	2.76 m
Outside turning radius - platform	Wa2	1.73 m
Draaistraal binnenkant	b13	0 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m6	0.01 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.05 m
Wielbasis (y)	y	1.40 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4.50 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.80 km/h
Raise speed (laden) / Lower speed (laden)		17 s / 18 s
Stijgvormogen		25 %
Permissible leveling (front / side)		3.50 ° / 1.50 °
Banden		
Uitrusting banden		Solid non-marking tires
Modellen banden		12 x 4 in / 305 x 106 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 0
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Motor/accu		
Batterij technologie		Lead acid
Number of batteries / Nominale spanning batterij / Batterij capaciteit		4x6 V / 185 Ah
Batterij vermogen		4.40 kWh
Geïntegreerde lader / Integrated charger		24 V / 30 A
Diverse		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		146
Hydraulische druk		250 bar
Inhoud hydraulische tank		12 l
Trillingen op het geheel handen/armen		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Naleving van normen		
This machine is in compliance with:		European directives: 2006/42/CE European standard: EN 280 + A1 2015 CEM: 2014/30/EU - Noise Directive: 2000/14/CE - Safety of machinery: EN ISO 13849-1: 2008

\*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered


\*\* Met opgevouwen reling

# SE 0808 - Lastendiagram

Laaddiagram voor hoogwerkers



# SE 0808 - Tekening met afmetingen



# Uitrusting

## Standaard

2 zwenkbare bakken (hydraulisch/elektrisch)

Battery - 24V - 185Ah - semi-traction

CAN bus technologie

Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)

Claxon in werkkooi

Colour screen with integrated diagnostics

Descent alarm

Easy Link with 2 year Service

Electrical front wheel brake

Folding rails with full height access gate

Handmatige nooddaalfunctie

Indicatorlampje opladen van de accu's

Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase

Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening

Side and rear forklift pockets

Slide out extension deck - 90 cm

Urenteller

## Optioneel

110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar

Audio warning on all motion

Audio warning on translation

Biodegradable hydraulic oil - Grade 32

Easy Link - With access control keypad

Easy link - With remote lock

Safety kit - Harness + helmet

Working light (x1) on basket



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes