

MLT 741 H

TECHNISCHE FICHE



MLT 741 100 H

MLT 741 120 H

Heffen

Max. Capaciteit	4100 kg
Max. Hefhoogte	6.9 m
Voorwaartse vlucht	3.93 m
Reikwijdte bij max. hefhoogte	1.10 m

Tijden ongeladen

Heffen	7 s
Zakken	5.3 s
Uitschuiven telescoop	8.2 s
Intrekken telescoop	6.2 s
Opkippen	3.5 s
Afkippen	3 s

Banden

460/70 - 24

Remmen machine

hydraulisch in oliebad op de vooras

Motor

Deutz STAGE IIIB

Type	TCD 3.6 l	
Cilinderinhoud	3600 cm ³	
Vermogen	101 pK - 74 kW	122 pK - 90 kW
Max. koppel	410 Nm@1600 tr/min	480 Nm@1600 tr/min
Injectie	rechtstreeks	
Koeling	lucht en water	
Trekkracht geladen	7300 daN	
Transmissie	hydrostatisch	
Rijrichtingsschakelaar	elektrohydraulisch	
Aantal versnellingen (Voor/achteruit)	2/2	
Max. snelheid (afhankelijk van plaatselijke wetgeving)	36 km/h	

Hydrauliek

Pomp	150 l/min - 270 bar
Distributie	DDIC

Reservoirs

Hydrauliekolie	135 l
Brandstof	120 l

Leegegewicht (met vorken)

7666 kg

Afmetingen

1. Bodemvrijheid	0.44 m
2. Totale lengte tot vorkenbord	4.77 m
3. Wielbasis	2.81 m
4. Breedte cabine	0.98 m
5. Totale breedte	2.4 m
6. Totale hoogte	2.35 m
7. Draaicirkel buitenkant banden	3.89 m
8. Draaicirkel (met vorken)	4.95 m
9. Opkiphoek	13°
10. Afkiphoek	134°
Standaard vorken (lengte x breedte x dikte)	1200 x 125 x 50 mm

Geluid en trillingen

Geluid in cabine (LpA)	79 dB
Omgevingsgeluid (LwA)	105 dB
Trilling op handen/armen	<2.5 m/s ²

Laaddiagram Ruw Terrein

Norm EN1459 B

Machine op banden met vorken

